

ABAQUE · CHARGES EN TONNES

Grue mobile 120 T : abaque de levage

Charges admissibles à 360° sur flèche principale, contrepoids maximal. Envoyez-nous votre levage par WhatsApp : nous choisissons la configuration avec vous.

CAPACITÉ MAX. AU TABLEAU	FLÈCHE PRINCIPALE	CONTREPOIDS	CALAGE	ROTATION	NORME
111,7 t	**12,9 – 60 m**	**38 t**	**7,65 × 7,50 m**	**360°**	**DIN / ISO**

Charges en tonnes · Portée (m) ↓ · Longueur de flèche principale (m) → Plus foncé = charge plus élevée Maximum

Portée (m)	Longueur de flèche (m)											
	12,9	17,6	22,3	27,0	31,7	36,3	41,2	45,9	50,6	55,4	57,7	60,0
3	111,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3,5	102,7	70,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	94,7	70,0	70,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4,5	87,4	70,0	70,0	51,0	–	–	–	–	–	–	–	–
5	81,0	70,0	69,9	48,0	40,0	–	–	–	–	–	–	–
6	70,3	69,8	65,2	45,0	40,0	30,0	–	–	–	–	–	–
7	59,9	59,6	58,6	41,3	40,0	30,0	–	–	–	–	–	–
8	52,1	51,7	50,6	40,0	36,9	28,5	23,0	–	–	–	–	–
9	45,3	44,9	43,9	40,0	34,0	26,9	22,3	19,5	–	–	–	–
10	38,0	39,6	38,5	39,2	31,5	25,4	21,8	19,1	14,0	–	–	–
12	–	31,6	32,1	31,2	27,0	25,0	20,6	18,2	13,8	11,0	–	–
14	–	24,8	25,4	24,3	23,4	22,0	18,5	16,6	12,9	10,7	9,4	8,0
16	–	–	20,4	19,8	20,9	19,0	16,2	14,8	12,0	10,4	9,1	7,7
18	–	–	16,8	17,5	17,2	16,4	14,4	13,4	11,1	10,0	8,8	7,3
20	–	–	–	14,7	14,5	14,5	13,0	12,2	10,3	9,5	8,4	6,9
22	–	–	–	12,5	12,3	12,4	11,7	11,1	9,6	8,9	8,0	6,6
24	–	–	–	–	10,6	10,6	10,6	10,0	8,9	8,3	7,5	6,2
26	–	–	–	–	9,1	9,2	9,4	8,9	8,2	7,6	7,1	5,9
28	–	–	–	–	7,8	7,9	8,1	8,1	7,6	7,0	6,6	5,6
30	–	–	–	–	–	6,8	7,0	7,0	6,8	6,4	6,1	5,4
32	–	–	–	–	–	5,9	6,1	6,1	5,9	5,9	5,7	5,1
34	–	–	–	–	–	–	5,7	5,2	5,5	5,1	5,2	4,9
36	–	–	–	–	–	–	5,3	4,9	5,0	4,4	4,4	4,5
38	–	–	–	–	–	–	–	4,6	4,4	4,1	3,8	3,9
40	–	–	–	–	–	–	–	4,3	3,8	3,8	3,2	3,3
42	–	–	–	–	–	–	–	4,0	3,3	3,4	2,7	2,8
44	–	–	–	–	–	–	–	–	2,8	2,9	2,3	2,4
46	–	–	–	–	–	–	–	–	2,4	2,5	1,8	2,0
48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,1	1,5	1,6
50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,8	1,1	1,2
52	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8	0,9

À VALIDER PAR LE GRUTIER **Valeurs indicatives** reprises du tableau constructeur (Demag AC 120, fiche technique constructeur (Sarens)). Configuration : contrepoids 38 t, calage 7,65 × 7,50 m, rotation 360°. Tableau de la Demag AC 120 : vérifier l'écart éventuel avec la version /1. 120 t à 3 m avec équipement spécial. Le poids du moufle, des élingues et des accessoires est à déduire. Seul le tableau de charge de la grue fait foi : chaque levage fait l'objet d'une étude par Pyramide Levage.

06 00 02 48 24
Appel & WhatsApp · devis gratuit
pyramidelevage.com

PYRAMIDE LEVAGE SARL AU
11 Lot El Fath, Allée de Melias A.S, Casablanca
Tél/Fax 05 22 75 73 86 · ICE 001644222000093