

ABAQUE · CHARGES EN TONNES

Grue mobile 140 T : abaque de levage

Charges admissibles à 360° sur flèche principale, contrepoids maximal. Envoyez-nous votre levage par WhatsApp : nous choisissons la configuration avec vous.

CAPACITÉ MAX. AU TABLEAU	FLÈCHE PRINCIPALE	CONTREPOIDS	CALAGE	ROTATION	NORME
120 t	12,5 – 60 m	39 t	Complet	360°	DIN / ISO

Charges en tonnes · Portée (m) ↓ · Longueur de flèche principale (m) →

Plus foncé = charge plus élevée · Maximum

Portée (m)	Longueur de flèche (m)											
	12,5	16,8	21,1	25,4	29,7	34,3	38,3	42,6	46,9	51,2	55,5	60,0
3	120,0	107,5	99,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3,5	108,0	101,5	92,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	100,5	96,8	86,0	75,4	58,7	–	–	–	–	–	–	–
4,5	94,2	90,5	81,1	71,8	57,0	–	–	–	–	–	–	–
5	88,4	85,0	76,3	68,3	55,4	42,3	–	–	–	–	–	–
6	78,3	75,7	68,2	61,7	52,3	40,2	–	–	–	–	–	–
7	68,3	68,0	60,1	56,4	49,3	38,4	32,7	–	–	–	–	–
8	58,8	58,4	55,4	51,1	46,2	36,5	30,2	26,2	–	–	–	–
9	51,0	51,0	50,3	45,9	43,0	34,9	27,8	24,5	20,4	–	–	–
10	–	45,6	45,3	42,9	39,9	33,4	25,5	22,9	19,9	16,3	–	–
12	–	35,7	35,3	35,1	34,7	30,5	22,5	19,8	17,8	15,5	12,2	9,3
14	–	26,6	28,4	28,4	27,6	27,8	19,6	17,6	15,8	14,3	11,8	9,2
16	–	–	23,5	23,1	23,8	23,1	17,4	15,5	14,2	13,1	11,4	8,8
18	–	–	17,4	19,8	19,8	19,2	16,3	13,8	12,7	11,9	10,8	8,3
20	–	–	–	17,3	16,8	16,2	15,1	12,6	11,3	10,7	10,0	7,8
22	–	–	–	15,0	14,5	13,8	14,0	11,3	10,4	9,6	9,1	7,3
24	–	–	–	–	12,6	12,1	12,5	10,3	9,4	8,9	8,3	6,9
26	–	–	–	–	11,1	11,3	11,0	9,6	8,5	8,2	7,6	6,4
28	–	–	–	–	–	10,3	9,7	9,0	7,7	7,4	7,1	5,9
30	–	–	–	–	–	9,2	8,6	8,5	7,2	6,7	6,5	5,5
32	–	–	–	–	–	–	7,7	7,9	6,7	6,2	6,0	5,1
34	–	–	–	–	–	–	6,9	7,1	6,3	5,8	5,4	4,8
36	–	–	–	–	–	–	3,7	6,3	5,9	5,4	5,1	4,4
38	–	–	–	–	–	–	–	5,7	5,6	5,0	4,7	4,0
40	–	–	–	–	–	–	–	3,6	5,0	4,7	4,4	3,8
42	–	–	–	–	–	–	–	–	4,5	4,3	4,0	3,5
44	–	–	–	–	–	–	–	–	2,7	3,9	3,5	3,2
46	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	3,4	3,1	3,0
48	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,6	2,7	2,7
50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	2,4	2,3
54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,7

À VALIDER PAR LE GRUTIER **Valeurs indicatives** reprises du tableau constructeur (Terex-Demag AC 140, fiche technique constructeur (2008)). Configuration : contrepoids 39 t, calage complet, rotation 360°. Tableau de la Terex-Demag AC 140 : vérifier l'écart éventuel avec la version /1. 140 t avec équipement spécial, sur demande. Le poids du moufle, des élingues et des accessoires est à déduire. Seul le tableau de charge de la grue fait foi : chaque levage fait l'objet d'une étude par Pyramide Levage.

06 00 02 48 24
Appel & WhatsApp · devis gratuit
pyramidelevage.com

PYRAMIDE LEVAGE SARL AU
11 Lot El Fath, Allée de Melias A.S, Casablanca
Tél/Fax 05 22 75 73 86 · ICE 001644222000093