

ABAQUE · CHARGES EN TONNES

Grue mobile 70 T : abaque de levage

Charges admissibles à 360° sur flèche principale, contrepoids maximal. Envoyez-nous votre levage par WhatsApp : nous choisissons la configuration avec vous.

CAPACITÉ MAX. AU TABLEAU	FLÈCHE PRINCIPALE	CONTREPOIDS	CALAGE	ROTATION	NORME
51 t	**11 – 50 m**	**14,5 t**	**Complet**	**360°**	**DIN / ISO**

Charges en tonnes · Portée (m) ↓ · Longueur de flèche principale (m) → Plus foncé = charge plus élevée Maximum

Portée (m)	Longueur de flèche (m)											
	11	14,6	18,2	21,8	25,4	28,9	32,5	36,1	39,7	43,3	46,9	50
3	51	51	51	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3,5	46,5	46,5	46,5	40	33	–	–	–	–	–	–	–
4	42,5	42,5	42,5	39	32,5	26,3	–	–	–	–	–	–
4,5	39	39	39	38	31,5	25,7	20,7	–	–	–	–	–
5	35,5	36	36	35,5	31	25,2	20,4	16,9	–	–	–	–
6	30,5	31	31	31	28,9	24,3	19,8	16,6	–	–	–	–
7	26,3	26,8	26,9	26,8	27,1	23,3	19,1	16,2	13,1	10,2	–	–
8	22,7	23,1	23,2	23,6	23,1	21,6	17,8	15,8	12,9	10,1	8	–
9	–	20,4	20,3	20,7	19,9	18,6	16,6	15	12,6	9,8	7,8	6,6
10	–	17,8	18,1	18,1	17,3	16,3	15,6	14,1	12,1	9,6	7,7	6,6
12	–	13,5	13,9	14	13,7	13	12,6	12	11	9	7,4	6,4
14	–	–	10,9	11,1	11	10,9	10,3	9,9	9,3	8,3	6,9	6,1
16	–	–	–	9	8,9	9	8,7	8,3	8	7,6	6,5	5,7
18	–	–	–	7,4	7,6	7,4	7,4	7,2	6,9	6,4	6	5,4
20	–	–	–	–	6,4	6,2	6,3	6,2	5,9	5,7	5,4	5
22	–	–	–	–	5,5	5,3	5,4	5,1	5	4,9	4,6	4,5
24	–	–	–	–	–	4,7	4,7	4,6	4,4	4,2	3,9	3,9
26	–	–	–	–	–	4,3	4,1	4,1	3,8	3,6	3,3	3,3
28	–	–	–	–	–	–	3,6	3,6	3,3	3,1	2,9	2,8
30	–	–	–	–	–	–	3,2	3,1	2,9	2,7	2,4	2,4
32	–	–	–	–	–	–	–	2,7	2,5	2,4	2,1	2,1
34	–	–	–	–	–	–	–	–	2,2	2	1,8	1,8
36	–	–	–	–	–	–	–	–	1,9	1,7	1,5	1,5
38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,4	1,2	1,2
40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,2	1	1

À VALIDER PAR LE GRUTIER **Valeurs indicatives** reprises du tableau constructeur (Liebherr LTM 1070-4.1, caractéristiques techniques constructeur (éd. 2006)). Configuration : contrepoids 14,5 t, calage complet, rotation 360°. Tableau de la version LTM 1070-4.1 : vérifier la version exacte de la grue. 70 t à 2,5 m uniquement sur l'arrière. Le poids du moufle, des élingues et des accessoires est à déduire. Seul le tableau de charge de la grue fait foi : chaque levage fait l'objet d'une étude par Pyramide Levage.

06 00 02 48 24
Appel & WhatsApp · devis gratuit
pyramidelevage.com

PYRAMIDE LEVAGE SARL AU
11 Lot El Fath, Allée de Melias A.S, Casablanca
Tél/Fax 05 22 75 73 86 · ICE 001644222000093