

ABAQUE · CHARGES EN TONNES

Grue mobile 80 T : abaque de levage

Charges admissibles à 360° sur flèche principale, contrepoids maximal. Envoyez-nous votre levage par WhatsApp : nous choisissons la configuration avec vous.

CAPACITÉ MAX. AU TABLEAU	FLÈCHE PRINCIPALE	CONTREPOIDS	CALAGE	ROTATION	NORME
73 t	10,8 – 48,5 m	18 t	Complet	360°	DIN / ISO

Charges en tonnes · Portée (m) ↓ · Longueur de flèche principale (m) → Plus foncé = charge plus élevée Maximum

Portée (m)	Longueur de flèche (m)										
	10,8	14,6	18,3	22,1	25,9	29,7	33,5	37,3	41,0	44,8	48,5
3,0	73,0	68,0	58,0	47,0	–	–	–	–	–	–	–
3,5	66,8	63,6	58,0	45,0	–	–	–	–	–	–	–
4,0	59,1	59,0	55,2	42,9	34,1	–	–	–	–	–	–
4,5	52,6	52,5	51,0	40,9	33,2	–	–	–	–	–	–
5,0	47,0	47,0	46,1	38,9	32,4	27,0	–	–	–	–	–
6,0	38,6	38,6	37,8	34,8	30,6	25,4	21,0	–	–	–	–
7,0	32,6	32,6	31,8	30,7	28,0	23,9	20,0	16,0	12,8	–	–
8,0	28,0	28,0	27,2	26,6	25,4	22,3	19,1	15,4	12,8	10,0	–
9,0	–	24,4	23,6	23,1	22,8	20,8	18,1	14,8	12,8	10,0	8,6
10,0	–	21,5	20,7	20,2	20,3	19,2	17,2	14,2	12,5	10,0	8,6
11,0	–	19,1	19,3	17,9	17,9	17,7	16,2	13,6	12,1	9,8	8,6
12,0	–	17,3	17,8	15,9	16,0	16,1	15,3	13,0	11,8	9,6	8,6
14,0	–	–	15,3	12,4	12,5	12,9	13,2	11,8	11,1	9,1	8,3
16,0	–	–	12,0	9,6	10,9	10,2	11,0	10,6	10,4	8,7	7,9
18,0	–	–	–	8,6	9,6	8,9	9,7	9,5	9,1	8,2	7,6
20,0	–	–	–	6,9	8,6	8,0	8,4	8,5	8,1	8,0	7,2
22,0	–	–	–	–	7,5	7,2	7,1	7,7	7,2	7,2	6,8
24,0	–	–	–	–	–	6,5	6,1	6,7	6,5	6,1	5,8
26,0	–	–	–	–	–	5,8	5,6	5,8	5,7	5,3	5,0
28,0	–	–	–	–	–	–	5,1	5,1	4,9	4,6	4,2
30,0	–	–	–	–	–	–	4,7	4,5	4,3	3,9	3,6
32,0	–	–	–	–	–	–	–	4,0	3,8	3,4	3,1
34,0	–	–	–	–	–	–	–	3,5	3,3	3,0	2,7
36,0	–	–	–	–	–	–	–	–	2,9	2,6	2,3
38,0	–	–	–	–	–	–	–	–	2,6	2,2	1,9
40,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,9	1,6
42,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,6	1,3
44,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,1
46,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8

À VALIDER PAR LE GRUTIER **Valeurs indicatives** reprises du tableau constructeur (Tadano Faun ATF 80-4, fiche technique constructeur). Configuration : contrepoids 18 t, calage complet, rotation 360°. 80 t à 2,5 m : configuration particulière du constructeur, non reprise ici. Le poids du moufle, des élingues et des accessoires est à déduire. Seul le tableau de charge de la grue fait foi : chaque levage fait l'objet d'une étude par Pyramide Levage.

06 00 02 48 24
Appel & WhatsApp · devis gratuit
pyramidelevage.com

PYRAMIDE LEVAGE SARL AU
11 Lot El Fath, Allée de Melias A.S, Casablanca
Tél/Fax 05 22 75 73 86 · ICE 001644222000093