

ABAQUE · CHARGES EN TONNES

Grue mobile 80 T : abaque de levage

Charges admissibles à 360° sur flèche principale, contrepoids maximal. Envoyez-nous votre levage par WhatsApp : nous choisissons la configuration avec vous.

CAPACITÉ MAX. AU TABLEAU	FLÈCHE PRINCIPALE	CONTREPOIDS	CALAGE	ROTATION	NORME
68 t	11 – 51 m	19,3 t	7,0 m	360°	EN 13000

Charges en tonnes · Portée (m) ↓ · Longueur de flèche principale (m) →

Plus foncé = charge plus élevée — Maximum

Portée (m)	Longueur de flèche (m)										
	11,00	15,15	19,25	23,30	27,21	31,00	35,15	39,25	43,30	47,21	51,00
3,0	68,0	57,5	53,0	49,5	–	–	–	–	–	–	–
4,0	53,5	50,5	47,0	44,0	36,5	–	–	–	–	–	–
5,0	46,0	44,5	41,5	39,0	35,0	27,5	–	–	–	–	–
6,0	40,0	39,5	38,0	35,0	33,5	26,5	20,0	–	–	–	–
7,0	34,5	34,5	34,0	32,0	31,0	25,5	19,7	15,3	–	–	–
8,0	28,5	30,0	30,0	28,5	28,0	24,5	19,3	15,3	11,5	–	–
9,0	–	25,5	25,5	25,0	24,0	23,0	18,2	15,1	11,5	8,9	–
10,0	–	22,0	22,0	22,5	21,0	20,5	17,1	14,8	11,5	8,9	7,2
11,0	–	18,8	19,2	19,1	18,8	18,4	16,0	14,0	11,5	8,9	7,2
12,0	–	16,3	16,7	16,6	17,2	16,4	15,0	13,3	11,5	8,9	7,2
13,0	–	–	14,7	14,8	15,2	14,7	13,9	12,5	11,2	8,9	7,2
14,0	–	–	13,1	13,7	13,5	13,1	12,6	11,8	10,8	8,9	7,2
15,0	–	–	11,9	12,3	12,1	11,7	11,4	11,0	10,3	8,9	7,2
16,0	–	–	11,0	11,1	11,0	10,5	10,5	10,1	9,7	8,6	7,2
18,0	–	–	–	9,2	9,1	8,8	9,1	8,3	8,4	8,0	7,2
20,0	–	–	–	7,7	7,6	8,0	7,6	7,1	7,0	7,3	6,7
22,0	–	–	–	–	6,5	6,8	6,5	6,6	6,1	6,1	6,3
24,0	–	–	–	–	5,5	5,9	5,5	5,7	5,6	5,5	5,4
26,0	–	–	–	–	–	5,1	4,8	4,9	5,0	4,9	4,6
28,0	–	–	–	–	–	3,7	4,1	4,3	4,3	4,2	4,0
30,0	–	–	–	–	–	–	3,6	3,9	3,8	3,7	3,4
32,0	–	–	–	–	–	–	3,1	3,6	3,4	3,2	2,9
34,0	–	–	–	–	–	–	–	3,2	3,0	2,8	2,5
36,0	–	–	–	–	–	–	–	1,6	2,6	2,4	2,1
38,0	–	–	–	–	–	–	–	–	2,3	2,1	1,8
40,0	–	–	–	–	–	–	–	–	1,1	1,8	1,5
42,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	1,3
44,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,0
46,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,8

À VALIDER PAR LE GRUTIER **Valeurs indicatives** reprises du tableau constructeur (Grove GMK 4080-1, fiche technique (Schmidbauer)). Configuration : contrepoids 19,3 t, calage 7,0 m, rotation 360°. 80 t à 2,5 m uniquement sur l'arrière. Le poids du moufle, des élingues et des accessoires est à déduire. Seul le tableau de charge de la grue fait foi : chaque levage fait l'objet d'une étude par Pyramide Levage.

06 00 02 48 24
Appel & WhatsApp · devis gratuit
pyramidelevage.com

PYRAMIDE LEVAGE SARL AU
11 Lot El Fath, Allée de Melias A.S, Casablanca
Tél/Fax 05 22 75 73 86 · ICE 001644222000093